


▶フタつきスチロール封緘機

▶CT-661-GR (SUS) ステンレスと防滴仕様で全身をガード。水気の心配なく、能率的に作業できます。



- ステンレス・防滴仕様でも容易にコストダウンが実現できるお求めやすい価格を設定。
- 小型ケースにも対応。ニオイもつきにくいステンレス製で多品目の封緘に活用できます。
- 高さ調節は電動式。サイズ替えも素早くできて効率もアップします。
- 誰でも使える簡単・安全・安心操作。
- 封緘能力も30%アップ(当社比)。季節変動にも十分対応できます。



製品仕様


処理可能サイズ	L: 200 mm ~ / W: 160 ~ 500 mm / H: 90 ~ 500 mm	
最大処理能力	約20ケース/分 (60Hz時・供給速度、ケースサイズにより変わります)	テーピング
機械サイズ	L: 1,150 mm / W: 950 mm / H: 1,550 mm	調整範囲
テーブル高さ	630 ~ 770 mm	W: 160 ~ 260 mm の場合 (テープ幅 50mm)
電源仕様	3相 AC200V 50/60Hz 1.1KVA 0.7KW	ケース上部から 40mm の所: テーピングセンター
機械重量	約 300 kg	W: 260 mm 以上の場合 (テープ幅 50mm)
サイズ調整	手動 (ハンドル) 高さ: 電動	ケース上部から 25mm の所: テーピングセンター

▶りんご用発泡スチロール函 (アイスボックス) 専用封緘機

▶ワークメイト 82AP 重ね貼り方式



- アイスボックス 5kg、10kg 専用
- 独自の重ね貼り方式で密封します。
- フタおさえ装置にて盛り上がったアイスボックスをおさえこみ封緘します。
- 前後に駆動コンベアを設置してライン化が可能です。
- サイズ調整はシール面高さのみで、プリセット及び押しボタン寸動によるモーター駆動を採用



製品仕様

処理可能サイズ	L: 470 ~ 485 mm / W: 410 ~ 415 mm / H: 105 ~ 275 mm / フタ厚み: 20 ~ 70 mm / 総高さ: 130 ~ 295 mm	
最大処理能力	約 8 ケース/分	サイズ調整
機械サイズ	L: 1,560 mm / W: 1,300 mm / H: 1,700 mm	幅及び長さ: 固定
テーブル高さ	500 ~ 600 mm	シール面高さ: モーター駆動の後プリセット
電源仕様	3相 AC200V 50/60Hz 1.5KVA 1.0KW	蓋合わせ: 入り口部サイドガイド
空気源	0.5MPa 200Nℓ/分	シーケンサー
機械重量	約 750 kg	インバーター