

オリエンスパットテープ® No. 830S



カッター不要で
梱包をスムーズに。

展開が軽く、簡単にテープが手で切れるので、作業効率がグーンとアップします。特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。

用途 ●ダンボールケース、プラスチックケースなどの封かん ●電気、繊維、電気部品などの外包装 ●輸出小荷物等の軽包装 ●多品目の製品を少量ずつ梱包する時

性能		
試験項目	単位	No.830S
テープ厚み	mm	0.096
基材厚み	mm	0.068
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.40 (245)
タック	ボールNo.	16
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.60 (163)
保持力	mm	0.2
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	25.0 (2.55)
伸度	%	650

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格			
サイズ 幅(mm) × 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)	備考
38×50	1	60	透明のみ
50×50	1	50	—
75×50	1	30	茶のみ

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

ベース色
透明・茶


中・軽梱包 手で切れる 字が書ける 重ねて貼れる 耐水 低温

OPPテープ用カッター セクスイヘルパーT型


OPPテープ用カッター セクスイヘルパーP型

基材の薄いテープ専用
カール防止機能付

規格	
幅	
50mm/60mm/75mm	
単位包装	1梱包
1	10



セクスイヘルパーP型




セクスイヘルパーT型

OPPテープ専用簡易軽量カッター

セクスイヘルパーEV

規格	
幅	
50mm	
単位包装	1梱包
1	20



テープをガイドローラーと
圧着ローラーの間に
通してご使用下さい。

セクスイヘルパーEVの
テープのセット方法