

# 布テープ。No. 600Vカラー



## 布テープ600Vの カラーバージョンです。

使用頻度の高い全8色のカラーバリエーションを用意しました。イメージ重視の梱包から識別まで幅広くお使いいただけます。

**用 途** ●ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包 ●内容物の識別用  
●イメージを大切にする商品用 ●宅配用 ●引越梱包用

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 600V    |
| テープ厚み | mm               | 0.220       |
| 基材厚み  | mm               | 0.140       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.80 (388)  |
| タック   | ボールNo.           | 32          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.1 (214)   |
| 保持力   | mm               | 0.1         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 44.0 (4.49) |
| 伸度    | %                | 9.0         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×25                | 1           | 30         |

| 色                 |
|-------------------|
| 赤・黄・黒・白・緑・青・銀・ピンク |

重梱包

手で  
切れる

ノン  
スリップ

字 が  
書ける

重ねて  
貼れる

結 束

低温

色 物  
あり

# 布テープ。No. 600S



## よりコストパフォーマンスを追求した スフ布ベースのテープ。

**用 途** ●店頭販売用 ●宅配用 ●引越梱包用

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 600S    |
| テープ厚み | mm               | 0.260       |
| 基材厚み  | mm               | 0.180       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 4.40 (449)  |
| タック   | ボールNo.           | 32          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.40 (245)  |
| 保持力   | mm               | 0.0         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 43.0 (4.39) |
| 伸度    | %                | 7           |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×25                | 1           | 30         |

| ベース色   |
|--------|
| ダンボール色 |

重梱包

手で  
切れる

ノン  
スリップ

字 が  
書ける

重ねて  
貼れる

結 束

低温