

# 紙粘着テープ No. 652



重ね貼りが可能。  
テープの上には文字も書けます。  
とくに軽包装用として開発したテープです。しなやかで展開も軽く、手で簡単に切れ、作業性も優れています。

**用途** ●軽包装一般 ●目張り ●仮止め

性能		
試験項目	単位	No. 652
テープ厚み	mm	0.100
基材厚み	mm	0.060
粘着力	N/10mm (g/10mm)	1.8 (184)
タック	ボールNo.	20
展開力	N/10mm (g/10mm)	2.5 (255)
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	40 (4.08)
伸度	%	2.5

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格			
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	小箱包装 (コ)	1梱包 (コ)
12×18	10	100	1000
15×18	8	80	800
18×18	7	70	700
20×18	6	60	600
24×18	5	50	500
30×18	4	40	400
36×18	3	30	300
40×18	3	30	300
50×18	2	20	200

ベース色
白

軽梱包 ノンスリップ 字が書ける 重ねて貼れる 仮止め

# バックシーラーテープ Eタイプ



非塩ビ基材を使用した  
耐水性の高いシーリング用テープ  
特殊PPフィルムを使用していますので、耐水性に優れ、青物、鮮魚、冷凍食品など水気のある商品の封かんに最適です。

**用途** ●多品目の商品を扱う店舗の業務用  
●水気の多い商品の包装 ●紙コップなどの簡易食器類の識別、包装

性能		
試験項目	単位	バックシーラーテープEタイプ
テープ厚み	mm	0.068
基材厚み	mm	0.050
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.5 (255)
タック	ボールNo.	17
展開力	N/10mm (g/10mm)	2.3 (234)
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	82.4 (8.41)
伸度	%	70
耐水性	—	◎
バックシーラー 機への適性	切断性	◎
	シール性	◎

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
9×50	20	200

色
赤・黄・緑・青 白・オレンジ・紫・ソラ

軽梱包 色あり 結束 耐水

軽包装用