

セキスイ セロテープ®ベタ



多彩なカラーバリエーションを展開。
出荷物の識別や作業完了表示などを封かん作業と同時に行うことができます。

※性能はセキスイセロ印刷テープと同等です。

用 途 ●梱包物の識別 ●作業確認 ●軽包装用

規 格	
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	1梱包 (コ)
12×35	200
15×35	200
18×35	200
24×35	150

色 物
黄・緑・青・赤・白・黒
※規格色以外の色についてもお気軽 にご相談ください。

軽梱包 専用
カッター 字が
書ける 重ねて
貼れる 結束

セキスイセロテープ、PPテープ(OPPテープ)兼用


テープカッターPC1

規 格
使用テープ幅
12mm、15mm
18mm、24mm
使用テープ長さ
70m巻まで
1梱包
10
単位包装
1




ご使用にあたっては
●セキスイセロテープ
のご使用をおすすめします。

テープをセットするプーリーは、
中心部を押出すと小巻用(1インチ
タイプ)としても利用できます。



テープをカットする場合、
プーリーの軸をイラストの部分に
差し込んでください。



カットロンテープ® No.810



変色や劣化に強い高級包装用テープです。
特殊ポリプロピレンフィルムをベースに、熱・光・水に対して
安定性の高い特殊粘着剤を組み合わせた高級包装用テープ
です。優れた“手切れ性”を誇り、使用後の伸び・縮みや変色に
も強く、安心してご利用いただけます。

用 途 ●軽包装一般 ●書類・書籍の補修
●紙箱の包装、固定 ●ポスター・カレンダー等の貼付
●高級軽包装

性 能		
試験項目	単 位	No. 810
テープ厚み	mm	0.058
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.0 (306)
タック	ボールNo.	15
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.20 (20.4)
保持力	mm	0.0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	23.0 (2.35)
伸度	%	160
寸法安定性	屋内	—
	屋外	—
変色性	屋内	—
	屋外	—
耐水性	—	—
汚染性	—	—

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規 格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
12×50	20	200
15×50	10	200
18×50	10	200

ベース色
透明

軽梱包 字が
書ける 重ねて
貼れる 結束