
### ▶半自動製函機 ケースの組み立てとケース詰め作業の省力化に最適な半自動製函機 "ミニケーサー"

## **▶ ミニケーサー CK-100-N** 「組み立て」「箱詰め」「搬送」がラクにこなせる半自動製函機



中・軽量梱包に最適。

- エア不要のエコノミータイプ。
- 手軽に移動可能なキャスター付き。
- 本機はテープ貼りは行いませんので後工程に封緘機(ワークメイト 31E・ 35・36・41Eなどの上下同時 I 貼り機) と組み合わせてお使い下さい。



製品仕様 処理可能サイズ L:200~600 mm / W:200~500 mm / H:100~450 mm 処理可能ダンボールサイズは組合せによってできない場合があります

作業と操作手順 ・ケースの開口: 手動 ・内フラップの折込み: 手動 (押し当てて折り込む) ・外フラップの折込み: 自動 ・封緘機への供給: 手動

最大処理能力約8ケース/分ケース詰めの時間を除く 機 械 重 量 約120 kg

機 械 サ イ ズ L:1,030 mm / W: 720 mm / H:870 mm


テーブル高さ 630~770 mm

電 源 仕 様 単相 AC100V 50/60Hz 0.5KVA 0.5KW

## ミニケーサー CK-100-SE 重いケースもプッシャー付きでラクラク排出



- 「組み立て」「箱詰め」「搬送」がラクにこなせる半自動製函機。
- ケースの搬送方向に合わせて操作スイッチなどが左右どちらにも 設置できます。
- 手軽に移動可能なキャスター付き。
- 空気源のみでお使いいただけ、音も静か。
- 本機はテープ貼りは行いませんので後工程に封緘機(ワークメイト 31E・ 35・36・41E などの上下同時 L 貼り機) と組み合わせてお使い下さい。



製品仕様 処理可能サイズ L:150  $\sim$  500 mm / W:200  $\sim$  500 mm / H:90  $\sim$  500 mm 処理可能ダンボールサイズは組合せによってできない場合があります

最大処理能力約8ケース/分ケース詰めの時間を除く

機 械 サ イ ズ L:1,650 mm / W:720 mm / H:960 mm


テーブル高さ 630~770 mm 気 源 0.5MPa 100Nℓ/分

作業と操作手順 · ケースの開口: 手動 · 内フラップの折り込み: 手動 (押し当てて折り込む) · 外フラップの折り込み: 自動 · 封緘機への供給: ブッシャー

# ▶ ワークメイト 12 小型ケースの高機能型半自動製函機



- ●製函サイズをしぼり、省スペース化をはかりました。
- ケース吸着保持機構付きでケースを開いて差し込むだけで手を離しても 底部を自動折込み。
- サイズの調整は巾と長さの2ヶ所で簡単。
- 本機はテープ貼りは行いませんので後工程に封緘機(ワークメイト 31E・ 35・36・41 などの上下同時 | 貼り機)と組み合わせてお使い下さい。
- ●制御盤は別置きとなります。



製品仕様 処理可能サイズ L:200~450 mm / W:200~270 mm / H:100~300 mm 処理可能サイズ L:200~450 mm / W:200~270 mm / H:100~300 mm 処理可能サイズ は組合せによってできない場合があります

最大処理能力 約8ケース/分 ケース詰めの時間を除く 機 械 重 量 約120 kg

機 械 サ イ ズ L:800 mm / W:600 mm / H:800 mm サ イ ズ 調 整 長さ:手動(スライドガイド) 幅:手動(ハンドル)

テーブル高さ 630~770 mm シーケンサー 〇

電源 仕様 単相 AC100V 50/60Hz 0.5KVA 0.06KW

作業と操作手順 · ケースの開口: 手動 · 内フラップの折込み: 自動 · 外フラップの折込み: 自動 · 封緘機への供給: 手動

#### ▶半自動製函機

## ▶ ワークメイト 13 コンパクトで手軽に扱えるお手軽製函機の決定版



- ケースの組み立てと底貼り作業の省力化に最適な半自動製函機。 全自動製函機を導入する程でもない製函現場に最適です。
- ●上面押え板がなくても、確実な製函を可能にしました。
- ●入口部「内フラップ折り込み板」は取り外し可能。 ●サイズ調整の幅ハンドル1ヶ所だけで楽々。
- 無理のない円運動で作業ができ、楽々。 テープ交換もユニット着脱式で楽々。
- ケースの搬送方向に合わせて操作スイッチなどが左右どちらにも設置できます。
- ●独自のスライド式ベルトテンション調整でサイドベルトの交換も簡単です。





製品仕様 処理可能サイズ L: 250~650 mm / W: 250~450 mm (オブションでW200~400 可能) / H: 200~500 mm 処理可能サイズ L: 250~650 mm / W: 250~450 mm (オブションでW200~400 可能) / H: 200~500 mm 処理可能サイズ

最大処理能力 約10ケース/分(60Hz時・供給速度、ケースサイズにより変わります) 機械重 量 約150 kg

機 械 サ イ ズ L:1,770 mm / W:720 mm / H:765 mm サ イ ズ 調 整 幅:手動(ハンドル)

テーブル高さ 550~650 mm

電源 仕様 単相 AC100V 50/60Hz 0.4KVA 0.3KW

作業と操作手順 ・ケースの開口:手動 ・内フラップの折り込み:手動 (押し当てて折り込む) ・外フラップの折り込み:自動 ・テーブ貼り:自動

#### ▶▶半自動製函封緘機

## ▶ ワークメイト 34 「製函」「封緘」2つの機能を1台でラクにこなせる半自動製函封緘機

#### 1台でお手軽に製函と封緘



ろの内フラップ

- ●キャスター付きでフレキシブルなライン組が可能なコンパクト設計。
- 左右の操作勝手変更も簡単。
- 短時間でケースを作り溜めするのに最適です。
- 入口側に作業台を標準装備しているので、内容物を詰めたあと、上面貼り 封緘機として利用できます。

サ イ ズ 調 整 幅:手動 (ハンドル) 高さ:手動 (ハンドル)

● 青果物、食品ほか製函現場と梱包現場がはなれている場合などに。




作業と操作手順 · ケースの開口: 手動 · 後ろ側内フラップの折り込み: 手動 · 前側内フラップの折り込み: 自動 · 外フラップの折り込み: 自動 · テープ貼り: 自動

# ▶ ワークメイト 43APN りんご・なし用ダンボールケース専用製函・封緘機



- 「製函」 「封緘」 2 つの機能を 1 台でラ クにこなせる半自動製函封緘機。
- いろんな高さのダンボールに対応でき るランダム型半自動製函機。 (幅はガイドによる調整が必要)



処理可能サイズ 製函時 L:300  $\sim$  570 mm / W:190  $\sim$  380 mm / b:185  $\sim$  500 mm 封緘時 L:300  $\sim$  570 mm / W:190  $\sim$  380 mm / H:90  $\sim$  500 mm

最大処理能力 製函時約10ケース/分 封緘時約12ケース/分(60Hz時・供給速度、ケースサイズにより変わります)

機 械 サ イ ズ L:1,620 mm / W:810 mm / H:1,600 mm 機 械 重 量 約200 kg

テーブル高さ 510~700 mm サ イ ズ 調 整 高さ:自動(ランダム) 幅:手動(ガイド調整)

電源 仕様 単相 AC100V 50/60Hz 0.4KVA 0.3KW 気 源 0.5MPa 80N ℓ/分

作業と操作手順・ケースの開口:手動・フラップの折り込み:手動・テープ貼り:自動