

ストレッチ包装機

※製品仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。
都度、弊社担当者にお問い合わせください。

QRコードで動画が見られます。
包装状況をご覧いただけます。



NEW TS55

タッチスクリーン装備

Made in JAPAN

シーケンサ搭載の多機能パワーストレッチタイプ



TS55設定画面



特長

- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードをタッチスクリーン上で数値入力設定ができるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
- 包装パターンのメモリー機能を搭載しています。
- 最上下部のフィルム巻き回数は各々セッティングが可能です。
- ターンテーブル定位置停止機能を搭載しています。

仕様

		TS55
包装可能製品	サイズ(mm)	対角2,000以内
	高さ(mm)	2,200以内
	重量(kg)	200~2,000
ターンテーブル	直径(mm)	φ1,650
	回転数	最大12rpm
	速度調整	タッチスクリーン設定(rpm)
	巻終停止位置	定位置±10mm
ヘッド	昇降速度	フィルム重なり設定による自動可変0~60%(最大110mm/sec)
	速度調整	タッチスクリーン設定(%)
	製品高さ	光電センサ/数値入力
フィルム巻付	フィルムテンション	タッチスクリーン設定(kgf)
	延伸率	—
	上巻回数	1~9回
	下巻回数	1~9回
	上折込み量	タッチスクリーン設定(cm)
	最下部巻付位置	可変(リミットスイッチ・スライド式)
メモリー機能	包装パターン	5種類
操作画面	表示サイズ	5.7型TFTカラー
	表示色	65,536色
制御機器	シーケンサ	三菱FX3GC
	インバータ	三菱D720
使用電源		三相 AC200V±10% 50/60Hz
電気容量		1.2kW
周辺環境		温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと) 粉塵なきこと
使用可能フィルム	種類	パワーストレッチフィルム
	巾(mm)	500
	巻外径(mm)	φ300以内
	厚み(μm)	12~25
	紙管内径(mm)	φ76
機械サイズ(mm)		幅1,650×長さ2,704×高さ2,696
機械重量(kg)		約430

TSシリーズ オプション

お客様の包装に合わせたオプションをご用意しています。



エア式プラテン



電動式プラテン



ローラー付コンベヤ



自動フィルムカット



静電除去



トップシート架台



スロープ



安全柵

オプション対応表

	TS85	TS75	TS55
エア式プラテン	●(注)	●(注)	●(注)
電動式プラテン	●	●	●
ローラー付コンベヤ	●	●	●
自動フィルムカット	●(注)	—	—
静電除去	●	●	●

(注) 電源以外に別途エア源をご用意ください。
(ドライエアー 0.5Mpa、30リットル/min)

※安全柵の詳細はP27~30をご覧ください。

QRコードで動画が見られます。
自動緊急停止をご覧いただけます。

