

マルチパッドマシン

必要なときに必要なだけ、緩衝材が手軽に作れる。
レンタル専用マシンを取り揃えています。

PS-L エアー緩衝材製造機

コンパクト&ハイスピードモデル

レンタル専用 有償レンタルと無償レンタルの2プランをご用意しています。
詳しくは、弊社担当者にお問い合わせください。



特長

- シート状面緩衝材(バブル、4連)、枕タイプ緩衝材の3タイプの緩衝材が製造できます。
- 空気量、製造スピードが調整できます。
- 運転時間を設定できるので、作り過ぎを防ぐことができます。
- オプションで自動巻き取りシステムをご用意しております。(センサーストップ機能搭載)

オプション(自動巻き取りシステム)



別置き型



一体型



4連タイプ



バブルタイプ



枕タイプ

■機械仕様

	PS-L
寸法(mm)	幅300×奥行360×高さ345
重量(kg)	8.8
電源	AV 100V 50/60Hz
消費電力	260W
製造能力	最大8m/分

■使用フィルム

タイプ	材質	厚み(μm)	巾(mm)	シジ目ピッチ(mm)	長さ(m)	梱包単位(巻)
4連タイプ	LDPE	25	430	87	350	2
	HDPE					
バブルタイプ	LDPE	17	460	330	300	
	HDPE				450	
枕タイプ	LDPE	25	200	130	550	
	HDPE	17			800	
		13			1,080	

※使用フィルムの特注品対応もしますので、弊社担当者にお問い合わせください。

PS-N エアー緩衝材製造機

Made in JAPAN

コンパクト&ハイスピードモデル

レンタル専用 有償レンタルと無償レンタルの2プランをご用意しています。
詳しくは、弊社担当者にお問い合わせください。



特長

- 枕タイプ緩衝材専用製造機です。最大25m/分製造できるハイスピードモデルです。
- 便利な自動運転機能搭載。前面のセンサーによりパッドが溜まると自動停止。パッドがなくなると、自動で運転を再開いたします。
- 運転時間を設定できるので、作り過ぎを防ぐことができます。
- タッチパネルで簡単に操作できます。



操作パネル



センサー



■機械仕様

	PS-N
寸法(mm)	幅487×奥行590×高さ314
重量(kg)	16
電源	AV 100V 50/60Hz
消費電力	180W
製造能力	最大25m/分

■使用フィルム

タイプ	材質	厚み(μm)	巾(mm)	シジ目ピッチ(mm)	長さ(m)	梱包単位(巻)
枕タイプ	LDPE	30	200	130	885	1
			250			
	HDPE	13	200		1,800	
			250			

※使用フィルムの特注品対応もしますので、弊社担当者にお問い合わせください。

AP100 エアー緩衝材製造機

卓上型で簡単に緩衝材が作れる



特長

- 軽量・コンパクト設計で卓上に設置できます。
- シート状緩衝材、枕型緩衝材が製造できますので、包む、敷く、隙間埋めの用途にご使用いただけます。(用途に合わせた形状の専用フィルムをご使用ください)
- ミシン目が付いていますので任意に切り取ることができます。
- フィルムセット、操作が簡単です。
- 製造したい長さを指定することで、製造後、自動停止させることができます。



4連タイプ

枕タイプ

■機械仕様

	AP100
寸法(mm)	幅251×奥行447×高さ171
重量(kg)	11.4
電源	AV 100V 50/60Hz
消費電力	200W
製造能力	10~16m/分

■使用フィルム

タイプ	材質	厚み(μm)	巾(mm)	ミシン目ピッチ(mm)	長さ(m)	梱包単位(巻)
4連タイプ	HDPE	20	400	150	500	1
枕タイプ	HDPE	20	200	135 200	1,100	

AP502 エアー緩衝材製造機

受注生産品

10種類のシート状面緩衝材が簡単に作れる



特長

- 380mm(1列)から75mm(4列連結)の面緩衝材が作れます。
- プログラムを選択することによりフィルム交換無しで10種類の面緩衝材が作れます。
- ミシン目が付いていますので任意に切り取ることができ、敷く、隙間埋めなどの幅広い緩衝材用途にお使いいただけます。
- 自動巻取り装置付きなので、作ったパッドを巻き物で簡単に移動、保管できます。(一定の巻き径になると自動停止します)
- エアー抜けにくいフィルムなので、製造したパッドは長期保管、耐圧(加圧・減圧)性能に優れます。



■機械仕様

	AP502
寸法(mm)	幅1,600×奥行767×高さ1,292
重量(kg)	228
電源	単相 200V
消費電力	1.5kW
空気消費量	最大82L/分(マルチパッド製造時) 最大3.5L/1サイクル
空気圧力	0.05±0.05MPa
製造能力	19~36パッド/分

■使用フィルム

品名	材質	厚み(μm)	巾(mm)	長さ(m)	梱包単位(巻)
レギュラータイプ(無地)	PE/PET	32	420	980	1
メッセージタイプ(印刷入り)	PE/PET			780	
静電防止タイプ	PE/PET	42		780	

■緩衝材仕様 製品サイズ

パッド品番	ミシン目ピッチ(mm)	パッドサイズ縦×横×厚み(mm)	パッドロール外径(mm)
F-0	160	135×380×70	970 1,000
F-3	80	55×380×30	
F-4	60	35×380×20	
H-0	160	135×170×55	
H-3	80	55×185×25	
H-4	60	35×185×15	
H-5	40	15×185×8	
Q-0	160	140×75×45	
Q-3	80	55×80×25	
Q-4	60	35×85×15	

■比較表

品番	レンタル専用 PS-L						レンタル専用 PS-N						AP100			受注生産品 AP502		
	寸法(mm)	幅300×奥行360×高さ345						幅487×奥行590×高さ314						幅251×奥行447×高さ171			幅1,600×奥行767×高さ1,292	
重量(kg)	8.8						16						11.4			228		
電源	AV 100V 50/60Hz						AV 100V 50/60Hz						AV 100V 50/60Hz			単相 200V		
消費電力	260W						180W						200W			1.5kW		
空気消費量	エアー源不要						エアー源不要						エアー源不要			最大82L/分(マルチパッド製造時) 最大3.5L/1サイクル		
空気圧力																0.05±0.05MPa		
製造能力	最大8m/分						最大25m/分						10~16m/分			19~36パッド/分		
使用フィルム	品名/タイプ	4連		パブル		枕		枕				4連		枕	レギュラー(無地)	メッセージ(印刷入り)	静電防止	
	材質	LDPE	HDPE	LDPE	HDPE	LDPE	HDPE	LDPE	HDPE	LDPE	HDPE	HDPE			PE/PET			
	厚み(μm)	25		17		25	17	13	30		13		20			32		42
	巾(mm)	430	460	200		200	250	200	250	400	200							
	ミシン目ピッチ(mm)	87	330	130		130						150	135	200	※上表を参照			
	長さ(m)	350	300	450	550	800	1,080	885		1,800		500	1,100		980			780
	梱包単位(巻)	2						1						1			1	